

AC903



**Terminal Autònom
CONTROL D'ACCESSOS**



RELOJERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS

AC903

Terminal Autònom CONTROL D'ACCESSOS

EL AC903 ÉS UN TERMINAL AUTÒNOM, POTENT I SENZILL, PER AL CONTROL D'ACCESSOS. PERMET DIVERSES CONFIGURACIONS D'INSTAL·LACIÓ, DIFERENTS MANERES D'OPERACIÓ I NOMBRESES OPCIONS A PROGRAMAR.

ES PROGRAMA MITJANÇANT EL SEU PROPI TECLAT I NO NECESSITA CONNEXIÓ A ORDINADOR.

ESTÀ DOTAT DE LECTOR DE TARGETES DE PROXIMITAT (RFID), AMB EL QUE LA LECTURA DE LES TARGETES NO REQUEREIX CAP TIPUS DE CONTACTE FÍSIC.

CARACTERÍSTIQUES :

- ▣ El control d'accessos pot realitzar-se de tres maneres:
 - llegint només la targeta de proximitat.
 - introduint la contrasenya, mitjançant el teclat (sense targeta).
 - llegint la targeta i introduint la contrasenya.
- ▣ Tres maneres d'accés : protegit (accés només a les persones autoritzades), NO protegit (lliure, sense restriccions d'accés) i tancat (sense accés).
- ▣ El terminal es programa mitjançant una targeta mestra i/o un password de supervisor.
- ▣ Fins a 240 usuaris en la base de dades, cadascun amb el seu codi d'identificació i/o contrasenya personal.
- ▣ Lector de targetes de proximitat, fins a una distància de lectura d'uns 8 cms. És possible la instal·lació del terminal en superfícies metàl·liques.
- ▣ Teclat impermeable de 16 tecles: per a introduir les dades i programar el terminal.
- ▣ Memòria no volàtil per a salvaguardar les dades en casos de talls en el subministrament elèctric.
- ▣ Incorpora 2 sortides de relé: una per al control d'accessos i altra per una alarma si la porta es queda oberta (si s'ha instal·lat el sensor corresponent).

ESPECIFICACIONS

- ▣ Dimensions: 80 x 85 x 25 mm.
- ▣ Temperatura de funcionament: 0° a 50° C
- ▣ Humitat: 5 al 95 %.
- ▣ Alimentació: 9 – 15V (Nominal 12 V)



RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS

Travessera de Gràcia, 73-79 6ª pl. 08006 BARCELONA Tel +34 932 375 443 - Fax +34 932 173 930

e-mail: pablohuc@phuc.es www.phuc.es