

# PANTALLES GRÀFIQUES ELECTRÒNIQUES DIGITALS



Pantalles Gràfiques Modulars  
Informació i Comunicació Digital



RELLOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS

# PANTALLES GRÀFIQUES MODULARS

## Informació i Comunicació Electrònica Digital

AQUEST PRODUCTE A ESTAT DESENVOLUPAT PER UN FUNCIONAMENT VERSÀTIL I AMB ALTES PRESTACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS. DIFERENTS MODELS I FORMATS FORMEN UNA GAMMA DE PRODUCTES PER PODER SER INSTAL·LATS EN QUALSEVOL LLOC PÚBLIC O PRIVAT, PER UNA SENYALITZACIÓ, INFORMACIÓ O QUALSEVOL MISSATGE QUE ES DESITGI EMETRE PER INFORMAR. AQUEST PRODUCTE D'ÚLTIMA GENERACIÓ TE UN DENOMINADOR COMÚ LA INTERCONNECTABILITAT ENTRE TOTS ELLS. PER TAL MOTIU S'HA DESENVOLUPAT UN HARDWARE I UN SOFTWARE PENSANT AMB LA FILOSOFIA DE QUE ELS EQUIPS TENEN QUE COMUNICAR-SE ENTRE ELLS.

### CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES PANTALLES PGM:

- ▣ Pantalles electròniques modulars per a Exterior, amb un nombre de línies a definir i una altura de caràcters a seleccionar segons el model, estructura i composició de la pantalla escollida.
  - ▣ Leds de color Vermell.
  - ▣ Control de lluminositat.
  - ▣ Distància de lectura segons model 100, 200 , metres, etc.
  - ▣ Xassís d'alumini extrusionat de color negre.
  - ▣ Frontal de metacrilat anti reflexos (opcional en resina epoxy)
  - ▣ Protecció: Grau d'estanqueïtat IP54
  - ▣ Capacitat per a visualitzar 17 tipus de lletra (normal, petita, gòtica, west. ...)
  - ▣ 18 maneres d'aparició de text (córrer, pujar, baixar, centre, aparició dreta, esquerra, neu ...)
  - ▣ Incorpora les dades de rellotge calendari (segons, minuts, hora, mes, any)
  - ▣ Visualitza 100 gràfics predeterminats.
  - ▣ Contenen sensor de temperatura (-10°C a 45°C)
  - ▣ Microprocessador de 16 bits.
  - ▣ Memòria de dades de 128.000 caràcters.
  - ▣ Alimentació de 220 v
  - ▣ Electrònica de baix consum.
- ▣ **Control:**
- Mitjançant teclat extern, TC7 - Teclat de control amb vuit metres de cable de connexió.
  - Mitjançant Pc – amb programa de gestió Win Edit amb un màxim de 32 metres de distància entre pantalla i Pc.
- ▣ **Accessoris compatibles:**
- CV24 - convertidor de RS232 a RS485, per a la comunicació de diverses pantalles des d'un únic Pc o per a la comunicació d'una única pantalla però amb un escomesa de línia superior a 32 metres.
  - Modem analògic, amb comunicació telefònica.
  - Modem \*GSM, amb comunicació remota.
  - Ethernet – per a comunicació a través d'una XARXA "LAN".



**RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS**

Travessera de Gràcia, 73-79 6ª pl. 08006 BARCELONA Tel +34 932 375 443 - Fax +34 932 173 930

e-mail: [pablohuc@phuc.es](mailto:pablohuc@phuc.es) [www.phuc.es](http://www.phuc.es)