

RT-CP



Relotge Patró Programador



RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS

RT-CP

Rellojge Patró Programador

RELOJGE PATRÓ (CENTRAL – HORÀRIA) PROGRAMADOR DE SENYALS, DISSENYAT PER LA SINCRONITZACIÓ HORÀRIA EN UNA INSTAL·LACIÓ DE RELLOTGES SECUNDARIS, COM REGISTRADORS PEL CONTROL D'ASSISTÈNCIA, RELLOTGES PEL CONTROL DEL TEMPS DE TREBALL, RELLOTGERIA ANALÒGICA, RELLOTGERIA DIGITAL. LA FINALITAT D'AQUEST EQUIP SERÀ LA DE SINCRONITZAR I UNIFICAR L'HORA I EL MINUT EN EL RELLOTGE O RELLOTGES SECUNDARIS INSTAL·LATS EN UNA MATEIXA XARXA. AIXÍ MATEIX PORTA INCORPORAT UN PROGRAMADOR DE SENYALS AMB 4 SORTIDES PER RELE (OPCIONALMENT ES POR AMPLIAR AMB 2 SORTIDES MÉS) PER EFECTUAR UNA SÈRIE D'ORDRES AMB GRAN FIABILITAT . A MÉS A MÉS LES SEVES DIFERENTS OPCIONS I EXTENSIONS, LI PERMET UNA ADAPTACIÓ ESPECIFICA PER CADA INSTAL·LACIÓ, COM LA POSSIBILITAT DE SINCRONITZAR LA XARXA INFORMÀTICA.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques:

- ▣ Base de temps: autònom a quars.
- ▣ Sortida d'impulsos a 24 v. minut a minut polaritzat.
- ▣ Rellojge Calendari; indicant Hora, Minut, Dia del mes, Mes i Dia de la setmana.
- ▣ Altura dels díigits: 38 mm.
- ▣ Programador setmanal amb 4 relés independents de contacte lliure de tensió, poder de tall 250 VAC 10A (128 posicions per relé). Opcionalment es pot ampliar amb 2 relés més
- ▣ Programació mitjançant comandament a distància per cable (2 mt.).
- ▣ Temperatura de funcionament: -20° a +70°C
- ▣ Reserva de la base de temps, assegurada per pila de liti, conservant la informació durant més de 10 anys.
- ▣ Memorització dels impulsos i recuperació immediata una vegada restablerta la corrent.
- ▣ Alimentació: 220 v AC +-10% 50-60 Hz.
- ▣ Caixa d'alumini, fixació mural.
- ▣ Dimensions: 436 x 320 x 112 mm.

OPCIIONS:

- ▣ Versió RÀDIO-SINCRONITZAT: receptor del senyal de ràdio de l'emissor TDF (France Inter).
- ▣ Versió CODI AFNOR NFS 87500:
1 SORTIDA emissora per a equips receptors amb aquest mateix codi normalitzat AFNOR *NFS 87500
- ▣ Versió amb 2 SORTIDES ASCII RS-232 C
- ▣ Versió amb 1 SORTIDA ASCII RS-422-485
- ▣ Versió amb ENTRADA DE SINCRONIZACION codi AFNOR NFS 87500 (per a associar amb el generador RTB GPS).
- ▣ Versió amb 6 relés.



PHUC

RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS

Travessera de Gràcia, 73-79 6ª pl. 08006 BARCELONA Tel +34 932 375 443 - Fax +34 932 173 930

e-mail: pablohuc@phuc.es www.phuc.es