

**TR-8208**



**Torniquets  
CONTROL D'ACCESSOS**



RELLOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS

## Series TR-8208 y 8208 D

### Torniquets CONTROL D'ACCESSOS




MODELS AMB MOBLE COMPACTE DE REDUÏDES DIMENSIONS. DISPOSA D'ESPAYS INTERIORS PER LA COL·LOCACIÓ DELS LECTORS DE TARGETA, JA SIGUIN DE PROXIMITAT, BANDA MAGNÈTICA, CODI DE BARRES O BIOMÈTRICS. CONTROL D'ACCÉS EN UNA O EN LES DUES DIRECCIONS, PER UN PASSADÍS O PELS D DOS PASSADISSOS. DISSENY ERGONÒMIC.

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques:




##### Ambdós models permeten

- ▣ Braços fixos o d'abatiment elèctric, en casos de talls del subministrament elèctric..
- ▣ Funcionament UNI o BIDIRECCIONAL en versió mecànica o elèctrica.
- ▣ Fabricació amb els següents materials: Acer al carboni pintat, acer inoxidable AISI-304 o AISI-316.
- ▣ Adaptació de qualsevol tipus de lector de targeta, ja sigui en el lateral o en la tapa.
- ▣ Espai interior per a la col·locació dels circuits del lector.
- ▣ Accés tant al mecanisme com a l'electrònica del sistema mitjançant tapa i portes amb clau de seguretat.
- ▣ Subjecció al terra mitjançant cargols amb tacs d'expansió
- ▣ Accessoris com: Pictogrames, comptadors, alarmes, polsadors i interruptors de control, connexió a PC mitjançant RS-232 , barana de separació etc.
- ▣ Sortida de cables per la base.
- ▣ Alimentació: 220 v. 50 Hz.
- ▣ Funcionament: 24 v. cc.
- ▣ Consum: 240 mA. (model TR-8208)  
480 mA. (model TR-8208 D)

#### TR-8208



#### TR-8208 D



**RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS**

Travessera de Gràcia, 73-79 6ª pl. 08006 BARCELONA Tel +34 932 375 443 - Fax +34 932 173 930

e-mail: [pablohuc@phuc.es](mailto:pablohuc@phuc.es) [www.phuc.es](http://www.phuc.es)