

**WM-3000A**



**Terminal de Marcatge  
CONTROL DE VIGILÀNCIA**



**RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS**

# WM-3000A

## Terminal de Marcatge CONTROL DE VIGILÀNCIA

EL WM-3000A ES UN TERMINAL DE CAPTURA DE DADES BASAT EN LA TECNOLOGIA DE IDENTIFICACIÓ PER RADIO FREQUÈNCIA (RFID). LES APLICACIONS PODEN SER MÚLTIPLE COM EL CONTROL DE RONDES QUE TE QUE EFECTUAR EL PERSONAL DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT (CONTRA EL ROBO, ELS INCENDIS I ALTRES CAUSES DE COSTOSOS REMEIS, PER LO QUE SON MOLT RECOMANATS PER COMPANYYES DE SEGURETAT I COMPANYYES D'ASSEGURANCES, EMPRESSES DE NETEJA, DE MANTENIMENT, INSTAL·LADORS, ETC. D'AQUESTA MANERA, ES PODRÀ CONÈIXER EXACTAMENT LA RUTA EFECTUADA PEL PERSONAL.

EL SEU FUNCIONAMENT ES SENZILL: NOMÉS FA FALTA INSTAL·LAR EN CADA PUNT A CONTROLAR UN PETIT DISC RFID. EL PERSONAL DE SEGURETAT O TREBALLADOR NOMÉS TE QUE APROPAR EL TERMINAL WM-3000A AL DISC RFID I POLSAR UN BOTO DE TERMINAL. EN AQUEST MOMENT EL TERMINAL WM-3000A EMMAGATZEMA EN LA SEVA MEMÒRIA EL NUMERO DE L'ESTACIÓ (DISC RFID), L'HORA, MINUTS I SEGONS, JUNT AMB LA DATA COMPLETA EN LA S'HA PRODUI'T LA LECTURA. PER OBTINDRE LA INFORMACIÓ EMMAGATZEMADA NOMÉS JA QUE CONNECTAR EL TERMINAL, MITJANÇANT EL INTERFACE. BC-3000A, AL PORT SÈRIE RS-232 DEL SEU ORDINADOR PC. POSTERIORMENT LES DADES SERAN PROCESSADES PER OBTINDRE ELS DIFERENTS LLISTATS.

### CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques:

- ▣ Memòria no volàtil per a emmagatzemar de forma autònoma 2000 registres.
- ▣ Display alfanumèric de 2 línies de 8 caràcters cadascuna, de cristall líquid, retro il·luminat (LCD).
- ▣ En estat de repòs indica la data completa, l'hora, els minuts i els segons.
- ▣ En el moment de la lectura es mostra en el display el número del disc \*RFID.
- ▣ És possible consultar l'estat de la bateria, el nombre de registres emmagatzemats i el nº de l'últim disc llegit.
- ▣ Lector intern RFID, distància de lectura de fins 6 cms.
- ▣ Disseny ergonòmic amb 2 botons "scan" en cada costat del WM-3000A per a facilitar la lectura.
- ▣ Bateries: 2 piles estàndard AAA.
- ▣ Senyal lluminós i acústic de lectura correcta.
- ▣ Disc RFID de 35 mm de diàmetre. Codificació Manchester.
- ▣ Dimensions: 110 x 60 x 23 mm.
- ▣ Temperatura de funcionament: 0° C a 50° C
- ▣ Alimentació: 220 V.± 15%.

### Interface BC-3000A

- ▣ Connexió a ordinador PC mitjançant interface RS-232
- ▣ Leds lluminosos per a indicar funcionament de càrrega / descàrrega.
- ▣ Dimensions: 60 x 90 x 105 mm.



**RELOTGERIA INDUSTRIAL, SISTEMES DE CONTROL I MESURA DEL TEMPS**

Travessera de Gràcia, 73-79 6ª pl. 08006 BARCELONA Tel +34 932 375 443 - Fax +34 932 173 930

e-mail: [pablohuc@phuc.es](mailto:pablohuc@phuc.es) [www.phuc.es](http://www.phuc.es)