AT-2102

Terminal Informático Biometrico
CONTROLE DE PRESENÇA

RELOJOARIA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE CONTROLE E MEDIÇÃO DO TEMPOS

AT-2102

Terminal Informático Biometrico
CONTROLE DE PRESENÇA

TERMINAL PARA O CONTROLE DE PRESENÇA E ACESSOS, **BIOMÉTRICO (LEITURA GEOMÉTRICA DE 2 DEDOS DA MÃO) COM LEITOR DE CARTÕES CÓDIGO DE BARRAS E MAGNÉTICAS.** DESENHADO PRINCIPALMENTE COMO TERMINAL DE SEGURANÇA PARA EVITAR POSSÍVEIS INFRACÇÕES EM AS MARCAÇÕES. A CAPTURA DE DADOS E POSTERIOR RESOLUÇÃO, PERMITIRÁ ALCANÇAR UMA INFORMAÇÃO FIÁVEL E PRECISA DE AS ENTRADAS E SAÍDAS DO PESSOAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Validado das marcações mediante leitura biométrica Tridimensional da geometria de 2 dedos da mão e Cartão de código de barras (código 39) o magnético o bem mediante ou teclado do terminal. Dever de coincidir necessariamente ambas bases de dados (dedos e cartão assinada), que estão memorizadas em ou terminal, para que se aceite a marcação
- Ecrã alfanumérico de 4 líneas de 20 caracteres cada una. LCD retro iluminado para a visualização da data, a hora, cabeceira, consulta do tempo trabalhado, etc.
- Relógio de quartzo. Formato 12 o 24 horas.
- Indicadores luminosos: Leds VERDE e VERMELHO, para indicar leitura correcta o incorrecta de os 2 dedos e do cartão.
- Sinal acústica de aceitação o no da marcação.
- Teclado táctil, alfanumérico de 20 teclas. As funções das teclas podem ser programadas.
- Memoria no volátil de 128 Kbyte.. capacidade para 300 empregados aproximadamente. Memoria ampliassem a 768 K, capacidade para unos 600 empregados aproximadamente. Para major capacidade consultar.
- Incluem circuito de auto diagnóstico automático.
- Incluem Interface conexão RS-232 ó RS-485. Opcionalmente Ethernet TCP/IP
- Possibilidade de conectar 512 terminais
- Possibilidade de comunicação via modem.
- Disponde de saída de relé para o controle de acessos o toque de timbre. (opcional).
- Bateria para poder seguir operando totalmente durante una hora e media (opcional).
- Caixa construída em alumínio, de grão solidez. Incluem fechadura

Especificações:

- Dimensões:305 x 256 x 180 mm.
- Peso: 5,35 Kg.
- Temperatura de funcionamento: 0º C a 45º C.
- Tensão: 220 V.± 15%.
- Consumo: 12 w.
- Humidade: do 0% a 95% (no condensada

Opções:

- Terminal com Leitor de banda magnética norma ISO pista 2
- Terminal com Leitor de Código de Barras (código 39).
- Conexão a Redes ETHERNET TCP/IP 10/100 Mbps.
- Bateria para poder seguir operando totalmente durante uma hora e media.
- Relé para ele controle de aceso o toque de timbre.
- Convertedor (RS-485 ------> RS-232) necessário para distancias de hasta 1.200 metros o quando haja más de um terminal em lã instalação
- Scanner CDD com largura de leitura de 80 mm, inclui suporte.
- Modem Externo 56K V.90

LUSOCOINSA SERVIÇOS INFORMATICA E ELECTRONICA LDA.
Passeio do Báltico, Lote 1.13.03 Bloco 1 2ºA – 1990-079 LISBOA
Tel./ +351218945067 Fax./ +351218945068
E-mail: lusocoinsa@lusocoinsa.com www.lusocoinsa.com