

ECRÃS GRÁFICAS ELECTRÓNICAS DIGITAIS



Ecrãs Gráficas Modulares
Informação e Comunicação Digital



RELOJOARÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE CONTROL E MEDICIÓN DO TEMPOS

ECRÃS GRÁFICAS MODULARES

A Informação e Comunicação Electrónica Digital

ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA UM FUNCIONAMENTO VERSÁTIL E COM ALTAS PRESTAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONAIS. DIFERENTES MODELOS E FORMATOS COMPÕEM UMA GAMA DE PRODUTOS PARA PODER SER INSTALADOS EM QUALQUER LUGAR PÚBLICO OU PRIVADO, PARA UMA SINALIZAÇÃO, INFORMAÇÃO OU QUALQUER MENSAGEM QUE SE DESEJE EMITIR PARA INFORMAR. ESTE PRODUTO DE ÚLTIMA GERAÇÃO TEM UM DENOMINADOR COMUM, A INTERCONECTABILIDADE ENTRE TODOS ELES. POR TAL MOTIVO SE DESENVOLVEU UM HARDWARE E UM SOFTWARE PENSANDO COM A FILOSOFIA DE QUE OS EQUIPAMENTOS TÊM QUE SE COMUNICAR ENTRE SI.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ECRÃS PGM:

- ▣ Ecrãs electrónicas modulares para Exterior, com um número de linhas a definir e uma altura de caracteres a seleccionarem segundo o modelo, estrutura e composição da ecrã escolhida.
 - ▣ Leds de cor Vermelha.
 - ▣ Controle de luminosidade.
 - ▣ Distância de legibilidade segundo modelo 100, 200, metros, etc.
 - ▣ Chassis de alumínio extrusionado de cor negra.
 - ▣ Frontal de metacrilato antireflexos (opcional em resina epoxy)
 - ▣ Protecção: Grau de estanqueidade IP54
 - ▣ Capacidade. para visualizar 17 tipos de letra (normal, pequena, gótica, west. ...)
 - ▣ Contém 18 modos de aparição de texto (correr, subir, baixar, centro, aparição direita, esquerda, neve ...)
 - ▣ Incorpora os dados de relógio calendário (segundos, minutos, hora, mês, ano)
 - ▣ Visualiza 100 gráficos predeterminados.
 - ▣ Contém sensor de temperatura (-10°C a 45°C)
 - ▣ Microprocessador de 16 bits.
 - ▣ Memória de dados de 128.000 caracteres.
 - ▣ Alimentação de 220 v.
 - ▣ Electrónica de baixo consumo.
- ▣ **Controle:**
 - Mediante teclado externo, TC7 - Teclado de controle com oito metros de cabo de conexão.
 - Mediante PC – com software de gestão Win Edit com um máximo de 32 metros de distância entre ecrã e PC.
 - ▣ **Acessórios compatíveis:**
 - CV24 - conversor de RS232 a RS485, para a comunicação de várias Ecrãs desde um único PC ou para a comunicação de uma única ecrã com instalação superior a 32 metros.
 - Modem analógico, com comunicação telefónica.
 - Modem GSM, com comunicação remota.
 - Ethernet – para comunicação através de uma REDE "LAN".Telas



LUSOCOINSA SERVIÇOS INFORMATICA E ELECTRONICA LDA.

Passeio do Báltico, Lote 1.13.03 Bloco 1 2ºA – 1990-079 LISBOA

Tel./ +351218945067 Fax./ +351218945068

E-mail: lusocoinsa@lusocoinsa.com www.lusocoinsa.com